

# ECLIPSE PREMIUM

## TEKNİK FÖY

STANDARTLAR	ECLIPSE PREMIUM	
<b>SERTİFİKASYON &amp; SINIFLANDIRMA</b>		
Döşeme Cinsi	ISO 10581 - EN 649	Homojen vinil zemin kaplaması
Kullanım sınıfı	ISO 10874 - EN 685	Ticari: 34 Endüstriyel: 43
Aşınma Tabakası Bağlayıcı İçeriği	ISO 10581	Tip I
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>		
Toplam Kalınlık	EN ISO 24346	2.0 mm
Toplam Ağırlık	EN ISO 23997	3000 g/m <sup>2</sup>
Yüzey Güçlendirme		PUR
Ebatlar	EN ISO 24341(Rulo)	23 m x 200 cm Classic/Spirit: Art.no. 21020--3 dijital renk kodu Spectra: Art.no. 21081--3 dijital renk kodu
	EN ISO 24342(Karo)	61 x 61 cm - 16 karo/kutu= 5.95 m <sup>2</sup> Classic/Spirit: Art.no. 21021--3 dijital renk kodu Spectra: Art.no. 21083--3 dijital renk kodu 30 x 30 cm - 50 karo/kutu= 4.50 m <sup>2</sup> Classic/Spirit: Art.no. 21022--3 dijital renk kodu Spectra: Art.no. 21084--3 dijital renk kodu
<b>CE KRİTERLERİ (EN 14041)</b>		
Performans Deklerasyonu	EN 14041	0019-0020-DoP-2013-07
Yangın Direnci	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Evet
Statik Elektriksel Yükleme	EN 1815	< 2 kV
Termal Direnç	EN 12667/DIN 52612	~ 0.01 m <sup>2</sup> K/W
Kayma Direnci	EN 13893/BS 7976-2	≥ 0.3/ Düşük Kayma Riski
<b>TEKNİK PERFORMANS</b>		
Kalıcı Batma	EN ISO 24343-1 - EN 433	Gerekli değer ≤ 0.10 mm Ortalama ölçüm: 0.03 mm
Kayma Direnci	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3
Temiz Oda Testi	ASTM F24 F51	Sınıf A
Dekontaminasyon	ISO 8690	İyi
Bakteri Üremesi Direnci	EN ISO 846: Part: C	Bakteri üremesini desteklemez
Kimyasal Direnç	EN ISO 26987	Yüksek direnç
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918	Zarar vermez
Esneklik	ISO 24344	Geçti
Boyutsal Stabilite	EN ISO 23999	≤ 0.40 % rulo için / ≤ 0.25 % karo için
Renk Değişimi (Solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kaynak Kordonu Direnci	EN 684	Ölçülen değer: ≥ 400 N / 50 mm
Yerden Isıtma		max. 27°'ye kadar uygun
<b>ÇEVRE PERFORMANSI</b>		
TVOC Emisyonu	ISO 16000-9 / İç mekan hava kalitesi	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (28 gün sonra) / Platinum
<b>RENKLER</b>		
		66

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (04/18)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00



ECLIPSE PREMIUM SPECTRA		
Article	Colour name	WR (Uni)
21081064	soft steel grey	1287459
21081065	soft grey	1287880
21081066	soft sand	1287773
21081068	soft clay	1292393
21081069	pastel purple	1287881
21081070	pastel red	1287887
21081073	pastel orange	1287898
21081076	pastel yellow	1287899
21081077	pastel olive	1287900
21081078	pastel green	1287901
21081079	pastel sky blue	1287886
21081082	pastel blue	1287902

ECLIPSE PREMIUM CLASSIC		
Article	Colour name	WR (Multi)
21020669	white blue	1290371
21020677	white green	1290372
21020787	white grey	1290373
21020808	white beige	1290374
21020809	white clay grey	1290375
21020810	white brown	1290376

ECLIPSE PREMIUM SPIRIT					
Article	Colour name	WR (Multi)	Article	Colour name	WR (Multi)
21020701	light grey	1290356	21020771	green	1290396
21020707	black	1290390	21020773	ocean blue	1290397
21020708	dk warm grey	1290391	21020774	light ocean blue	1290398
21020709	warm grey	1290122	21020775	midnight blue	1290399
21020717	md grey	1290170	21020776	red purple	1290400
21020720	dk clay grey	1290392	21020781	light red	1290401
21020725	dk brown	1290309	21020783	red	1290402
21020767	sand	1290393	21020784	orange	1290403
21020768	dk brick	1290394	21020785	light orange	1290404
21020769	light olive green	1290395	21020786	light yellow	1290405

