

# Somplan 350

## TEMİZLİK & BAKIM Homojen Vinil

05/2019

Modern günlük oda temizliği yöntemleri, ıslak temizlik prosedürlerini azaltmayı ve bunları daha kuru temizleme teknikleriyle değiştirmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, yıkanmış, önceden iyice ıslatılmış bezlerin kullanımı ve uygun makinelerin yaygın olarak kullanılması. Bu, temizlik personeli için işi daha etkili ve kolay hale getirir ve çevresel etkileri en aza indirir. Daha az temizlik kimyasalları ve daha az tatlı su kullanılır. Bu şekildeki temizleme prosedürleri sabit kalitede iyileştirilmiş sonuçlar verir. Tarkett'in iQ zemin kaplamaları PUR takviyeli aşınma katmanına ve zeminin kullanım ömrü boyunca kimyasal olmadan mümkün olan tam restorasyonu sağlayan eşsiz bir yapıya sahiptir.

### KABA ŞANTIYE TEMİZLİĞİ


- Uygulama süresince zemini daima kalın kağıt, sert tahta veya benzeri malzemelerle koruyunuz. Bandı çıkarma: bandı doğrudan yerden değil, geriye doğru dikkatlice çekerek çıkartınız.
- Yeni zemini kullanmadan önce her zaman kaba şantiye temizliği önerilir. Az kirli zeminler: Kirleri ve şantiye tozlarını gidermek için alanı süpürünüz ya da nemli paspas ile paspaslayınız. Fırçalı kombine bir temizleyici/kurutucu veya beyaz/sarı pedler geniş alanları temizlemek için çok etkilidir. Tozları alabilmek için ph (3-5) değeri düşük bir deterjan kullanınız.

### TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ÖNLEYİCİ BAKIM

- Giriş alanındaki kiri temizlemek için doğru boyutta giriş paspası kullanınız. Temizlenmesi gereken zemindeki tüm kirlerin yaklaşık %80'i dışarıdan gelir. Bunun %90'ı etkili ve doğru boyutta giriş paspasları ile önlenir. Girişten giren kir ne kadar az olursa, bakım gereksinimleri de o kadar düşük olur.

#### ■ Giriş üç bölümden oluşmalı:

- İlk bölge (tamamen çatı altında hava şartlarına karşı korunmuştur) kirin temizliği ve kirden arındırılması içindir.
- İkinci bölge kiri kurutmak için kullanılır.
- Üçüncü bölge kapıların içindedir ve ayakkabı altındaki son nemi emen yıkanabilir tekstil halılara sahip olacaktır. Toplamda, giriş bölgesi yeterince uzun olmalıdır, böylece üzerlerinde 8 adım atmanız gerekir.



### TEMİZLİK



- **Günlük Temizleme:** Kuru veya nemli paspas



- **Makine Temizliği:** İyi sonuçlar elde etmek için, bir kombine temizleyici-kurutucu makine ve kırmızı bir ped ile zemini nazikçe temizleyiniz.
- **Temizlik Kimyasalları:** Renksiz bir zemin temizleyici kullanın. Islak odalar, organik kirlenmeyi gidermek için artık kireç ve sabunu temizlemek için asidik temizlik maddeleriyle pH 3 ile 5 arasında zaman zaman temizlik gerektirebilir. **Uyarı!** Dozaj talimatlarını her zaman dikkatlice izleyiniz!

**Sadece su ile temizleme konsepti:** Twister Green türü ya da eşit \*kalitede elmas parlatma peti ile donatılmış bir kurutma-fırçalama kombin makinesi ile deterjan kullanmadan temizleme mümkündür..

\* Lütfen alternatif ped tedarikçinizin bu kullanımı onayladığından emin olunuz.

### LEKE ÇIKARMA



- Lekelere derhal müdahale ediniz. Beyaz / kırmızı naylon ped veya sert fırça kullanınız. Mavi ispirtoyla, beyaz ispirtoyla veya renksiz bir deterjanla ıslatınız. Temiz suyla bir kez daha siliniz.

## BAKIM



- **Kuru fırçalama**, aşınma bir kere görünür hale geldiğinde zeminin yüzeyini eski haline getirmek için en etkili yöntemdir. Makine ile zemini temizledikten hemen sonra kuru fırçalama yapmak en iyisidir. Kuru fırçalama, yeni kir oluşumlarını önler. En iyi sonuç 500-1000 rpm hız ve kırmızı bir ped kullanılması ile elde edilir. Hız ne kadar yüksek olursa parlaklık da o kadar yüksek olur. Aşınma miktarına göre sık sık kuru fırçalama yapmak uygundur.



- **Ağır aşınma ve kirlenme** makine temizliği gerektirir. Zemin üzerine bir temizleme çözeltisi (oldukça güçlü, pH 10-11, suya eklenmiş) uygulayınız ve 5-10 dakika boyunca etki etmesine izin veriniz. Ağır hizmet tipi tek bir fırçalama makinesi ve mavi ped kullanarak zemini temizleyiniz. Kirli suyu hemen vakumlayınız. Temiz su ile durulayınız. Zeminin kurumasını bekleyiniz ve ardından talimatlara göre kuru fırçalama yapınız.

## GENEL ÖNERİ

- Esnek zeminler çözücüler tarafından zarar görür.
- Yüzeye zarar verebileceğinden, dökülen herhangi bir yağdı hemen siliniz.
- Siyah kauçuk tekerlekler ve kauçuk ayaklar zemin kaplamasını bozabilir.
- Tüm sandalye ayakları kaliteli koruyuculara sahip olmalıdır.
- Açık renklerin daha sık temizliğe ihtiyaç duyduğunu unutmayınız.