

iQ Granit

HOMOJEN KOMPAKT VİNİL

Şartname

2019

Seçilen iQ Granit'e benzer zemin kaplaması, EN ISO 10581 / EN 651 kompakt tek katmanlı vinil zemin kaplaması standartlarına tabidir. Aşınma tabakası bağlayıcı içeriği Tip I ve aşınma dayanımı EN 660-2'ye göre Grup T olan ürün, 2.00 mm'lik PVC Aşınma Tabakası ile 34. sınıf ticari yoğun trafik esnek zemin kategorisine dahildir.

Rulo ve karo formatlarında mevcuttur:

- 61 x 61 cm karo
- 25 x 200 cm rulo

Aşınma tabakası, eşsiz iQ PUR yüzey koruma işlemi ile güçlendirilmiştir. Diğer tüm ürünlerden farklı olarak, iQ ürünler tüm kullanım ömrü boyunca sınıfının lideri bir performans sunar. Sadece kuru fırçalama yöntemi ile yüzeyi yenilenir, kılcal çizik ve matlıklar yok olur. Pürüzsüz ve dayanıklı bir yüzey tekrar tekrar elde edilir. Cila ve benzeri ürün uygulaması da gerektirmez. Ekstra leke dayanımı sayesinde İyodin ve Betadin gibi kuvvetli kimyasallara karşı bile dayanıklıdır. Zemin desenleri ile uyumlu ve çeşitli zıt renklerde kaynak kordonları mevcuttur. Mükemmel bir sonuç elde etmenize olanak sağlar. Statik batma direnci 0.02 mm'dir. Ürünün toplam ağırlığı 2.800 g/m²'dir.

Havadaki uçucu organik bileşiklerin emisyon oranı 10 µg / m³'ten azdır (28 gün sonra TVOC). %100 ftalat içermez.

iQ Granit 10 yıl garantilidir.